

Description

Mosaïque de verre réalisée avec 100 % de verre recyclé, cuit et assemblé à utiliser en revêtement sol et mur extérieur et intérieur, 100 % fabriquée en Espagne. Collection de 19 références d'une large gamme de couleurs naturelles inspirées par la pierre, le marbre et le bois de 1ère CHOIX pour tout type d'utilisation. References: ASH, CARRARA, CREAMSTONE, SARSEN, FIOR DI BOSCO, TIGRATO, PHYLLITE, BLUESTONE, BLACK MARBLE, SANDSTONE, MAKAUBA, DOLERITE, BALI STONE, TRAVERTINO, OAK, RIVERSTONE, PALE CHERRY, PALISANDRO, RUSTIC.

Finition

|            | Brillant | Satin | Mat | Phosphorescent |
|------------|----------|-------|-----|----------------|
| Zen        |          |       | X   |                |
| Zen - SAFE |          |       | X   |                |

Dimensions et Formats

|                 |                   | 25 mm / 1x1 in                           | 36 mm / 1.4x1.4 in | 50 mm / 2x2 in                           | HEXA |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------|
| Mosaïque        | Format:           | Carré                                    | -                  | Carré                                    | -    |
|                 | Dimensions:       | 24,7 x 24,7 mm<br>/ 0.94 x 0.94 in       | -                  | 50,7 x 50,7 mm<br>/ 0.94 x 0.94 in       | -    |
|                 | Tolérance         | +/- 0,2 mm / 0.008 in                    | -                  | +/- 0,4 mm / 0.015 in                    | -    |
|                 | Epaisseur:        | 4,6 mm / 0.18 in                         | -                  | 5,8 mm / 0.23 in                         | -    |
| Plaque          | Format:           | Rectangulaire                            | -                  | Rectangulaire                            | -    |
|                 | Dimensions:       | 31,2 x 49,5 cm<br>1.0 x 1.6 ft           | -                  | 31,5 x 47,5 cm<br>1.0 x 2 ft             | -    |
|                 | Joint:            | 1,1 mm / 0.043 in                        | -                  | 1,1 mm / 0.043 in                        | -    |
|                 | Carreaux/Plaque:  | 12 x 19 u.                               | -                  | 6 x 9 u.                                 | -    |
|                 | m²/Plaque:        | 0,15 m² / 1.66 ft²                       | -                  | 0,15 m² / 1.66 ft²                       | -    |
|                 | Poids/Plaque:     | 1,45 kg/panel<br>3.19 lb/panel           | -                  | 1,67 kg/panel<br>3.68 lb/panel           | -    |
|                 | Assemblage        | 1p-Jointpoint                            | -                  | 2p-Jointpoint                            | -    |
| Conditionnement | Format:           | Carton                                   | -                  | Carton                                   | -    |
|                 | Dimensions boîte: | 51 x 32 x 6,5 cm<br>1.67 x 1.1 x 0.21 ft | -                  | 51 x 32 x 6,5 cm<br>1.67 x 1.1 x 0.21 ft | -    |
|                 | Plaques/Boîte:    | 13 u.                                    | -                  | 10 u.                                    | -    |
|                 | m²/Boîte:         | 2 m² / 21.5 ft²                          | -                  | 1,45 m² / 10.76 ft²                      | -    |
|                 | Poids/m²:         | 9,4 kg/m² / 1.9 lb/ft²                   | -                  | 13,5 kg/m² / 2.76 lb/ft²                 | -    |

Caractéristiques Techniques

|                                                           | 25                 | 36 | 50                 | HEXA |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------|------|
| Absorption d'eau<br>UNE EN ISO 10545-3 (E < 0,5%)         | E = 0,1%           | -  | E = 0,1%           | -    |
| Résistance à l'abrasion -PEI-<br>UNE EN ISO 10545-7 [1-5] | PEI = 4            | -  | PEI = 3            | -    |
| Résistance aux taches<br>UNE EN ISO 10545-14 (1-5)        | 5-5-5              | -  | 5-5-5              | -    |
| Résistance aux rayures (Mohs)<br>UNE 670101 (1-10)        | 6-6-6              | -  | 4-4-4              | -    |
| Résistance au gel<br>UNE EN ISO 10545-12                  | Résistant          | -  | Résistant          | -    |
| Résistance chimique<br>UNE EN ISO 10545-13 (A, B, C)      | Classe A-Résistant | -  | Classe A-Résistant | -    |

Safe-Steps - Caractéristiques Techniques Antidérapant

|                                                                        | 25 SAFE             | 36 SAFE | 50 SAFE             | HEXA SAFE |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------|
| Angle de glissement (pied chaussé)<br>DIN EN 16165 (Annex A) (A, B, C) | Classe C (>24°)     | -       | Classe C (>24°)     | -         |
| Angle de glissement (pied nus)<br>DIN EN 16165 (Annex B) (R9-R13)      | R10                 | -       | R10                 | -         |
| Résistance au glissement (pendulum)<br>UNE EN 16165 (Annex C) (0-3)    | Classe 3 (Rd > 45°) | -       | Classe 3 (Rd > 45°) | -         |

### Utilisations

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Murs</b>                            | X | S'applique sur des murs et des plafonds, des intérieurs et des extérieurs, dans des superficies régulières aussi bien qu'irrégulières.                                                                                 |
| <b>Sols</b>                            | X | S'applique pour des endroits de transit moyenne: salles de séjour, chambres, cuisines, salles de bain, tant dans des logements privés que des hôtels. Il est recommandé d'utiliser des références SAFE (antidérapant). |
| <b>Piscines &amp; Espace bien-être</b> | X | S'applique pour des espaces intérieurs et extérieurs, des sols, des piscines et des zones humides, adaptée au système de chloration saline et résistante aux agents chimiques recommandés pour son entretien.          |

### Système d' Assemblage

Le système JointPoint® exclusif système de d'assemblage par POINTS composé d'un mélange de PVC, de plastifiants et d'additifs, spécialement conçu par Ezarri garantit :

- 92 % de la surface libre pour l'adhérence de la mosaïque
- Économie de 25 % dans le temps d'installation
- Insensible à l'humidité

1 point. JointPoint® : Mosaïque 25x25, Mosaïque 36x36 / 2 points. JointPoint® : Mosaïque 50x50 / 3 points. JointPoint® : Mosaïque HEX

JointPoint® permet d'obtenir une surface maximale de prise et, par conséquent, d'excellents résultats d'adhérence en évitant des décollements de la mosaïque.

### Conditions de Pose

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériel/surface</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage: Le support doit être exempt de poussière, mousse, peintures...</li> <li>- Stabilité: Il est nécessaire de garantir la stabilité pour pouvoir poser la mosaïque. Il ne peut y avoir aucun décollement.</li> <li>- Humidité: La surface de contact devra être sèche. °C Humidité interne &lt; 3 %.</li> <li>- Planéité: La surface de contact doit être plane. Tolérance &lt; 1,5/1 000 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pose</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'alignement des joints devra être respectée pour maintenir la linéarité.</li> <li>- Sur les parements verticaux, la pose se fera de haut en bas et de gauche à droite.</li> <li>- Dans les piscines, la pose se fera d'abord sur les parois du bassin, après les escaliers ou les rampes et dernièrement le sol du bassin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Adhésif</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ezarri recommande d'utiliser des adhésifs C2TE, un adhésif à base de ciment amélioré à glissement vertical nul selon la norme UNE UN12004 pour les cas où le support serait en béton. Pour tout autre cas, consulter info@ezarri.com ou le « Manuel de pose » de mosaïque d'Ezarri.</li> <li>- Utilisation d'une truelle dentée de 6 mm et sur des surfaces inférieures à 2 m²</li> <li>- Température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, sans pluie et une vitesse du vent &lt;50 km/h.</li> <li>- Temps de prise selon le fabricant.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Joints</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ezarri recommande l'utilisation de joints époxy de type RG selon la norme UNE 13888. Pour tout autre cas, comme les joints à base de ciment, consulter info@ezarri.com ou le « Manuel de pose » de mosaïque d'Ezarri.</li> <li>- Conditions ambiantes d'application équivalentes aux conditions d'application de l'adhésif.</li> <li>- Il faudra appliquer la pâte de joint et retirer l'excédent avec une taloche au caoutchouc ou avec une truelle.</li> <li>- Nettoyage avec une éponge spéciale pour joints mouillée par des mouvements circulaires pour sceller les joints.</li> <li>- Utiliser la talonge épongé pour le lissage.</li> <li>- Temps de prise selon le fabricant.</li> </ul> |
| <b>Nettoyage final</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ezarri recommande l'utilisation de produits de fin de chantier.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Utilisation et entretien

Il est recommandé d'utiliser des détergents habituels pour l'entretien des surfaces habillées en mosaïque. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits abrasifs ou des jets d'eau à haute pression. Pour toute précision, contacter info@ezarri.com

### Special Pieces:

Les pièces spéciales CORNER / COVE présentent des caractéristiques antidérapantes 50 SAFE similaires. Pour toute précision, contacter info@ezarri.com.